

Polyfilla



HVEM KENDER IKKE POLYFILLA..?

Ingen revner er for store eller dybe til Polyfilla. Sortimentet indeholder en lang række produkter som hjælp med reparationer, både inde og ude. Hvad enten det drejer sig om at fjerne gammelt tapet, lukke af for fugtskjolder, få frisket fugerne på badeværelset op eller spartlet huller ud – så kan Polyfilla hjælpe.



Gør det selv - bedre

TRÆFLEX SPARTELMASSE

Fleksibel filler til inden- og udendørs reparationer og udfyldninger på træ, puds, sten og beton. Er stærk, synker og revner ikke og kan overmales - klar til brug. Nem at slibe og er vandbestandig. Dybe huller opbygges i lag af 1 cm med tørring imellem hvert lag. Findes i en grov (dåse) og fin (tube) udgave.



MDF FILLER

Til udspartling af ridser, huller og fuger på MDF plader. Stærk vedhæftning og nem at slibe. Kan anvendes både inden- og udendørs. Ikke velegnet til brug under vand eller permanent våde emner. Tørretid ca. 2 timer ved tynde lag. Maks. lagtykkelse 1 cm.

MDF PRIMER

Vandbaseret, brugsklar, lugtsvag og hurtigtørrende primer til MDF plader. Sikrer et ensartet sugende underlag ved efterbehandling. Kan overmales med vand- og oliebasert maling, bejdse og lak. Kan overmales efter ca. 2 timer.



FUGE-BESKYTTER

Til vådrum, køkken og bad. Langtidsbeskyttelse af fuger, hindrer fedtaflejringer og er vandafvisende. Tørrer gennemsigtigt op. Overfladetør efter 8 timer. Gennemtør efter 2 døgn. Ikke egnet til silikonefuger.



FUGE-RENS

Til vådrum, køkken og bad. Fjerner fedt og kalkaflejringer. Til cementbaserede fuger imellem keramiske fliser.

FUGE MAKEUP

Nye hvide/grå fuger, hæfter kun på fugen, forhindrer skimmelangreb - klar til brug. Til porøse fuger imellem keramiske fliser, mosaik-ker, glassten m.m. Ikke egnet til silikonefuger. Tørretid 1 time.



123 FUGE MAKEUP SÆT

(3x220 ML). Fjern fedt og kalkaflejringer, få "nye" flotte fuger og beskyt dem mod nye fedt og kalkaflejringer. Til vådrum, køkken og bad.

FUGE REP, HVID

Spartelmasse til hurtig udbedring af små fugeskader eller opfyldning af huller - klar til brug. Giver en glasagtig glat overflade og derved bedst mulig malingsfinish. Anvendes til gips, gipsplader, træ, mursten og cement. Tørretid ca. 30 min.



INDENDØRS SPARTELMASSE

Anvendes til reparationer af revner og huller på puds, gips, beton, sten, mur- og letbeton samt gips- og isoleringsplader. Anvendes også til træ, spånplader, finér mm. Gipsbaseret pulverfiller, svinder og krakelerer ikke. Let at slibe. Forarbejdnings- og tørretid ca. 60 min. Tørretid 90 min. ved tynde lag. Maks lagtykkelse 5 cm. Min. lagtykkelse 0,5 cm. Blandingsforhold: 2,5 dele pulver til 1 del vand. Tilsæt altid pulveret til vandet.



HUSREP

Til inden og udendørs reparation og spartling af puds, mur, beton og træværk. Grå, cementbaseret filler. Fleksibel, vejrbestandig og stærk vedhæftning. Udfylder op til 10 cm dybe huller og revner. Tørretid ved tynde lag 2-4 timer og ved tykke lag ca. 24 timer.



FUGE REP MURSTEN

Grå reparationsfuge til mørtelfuger mellem mursten. Ligner din originale fuge til forveksling. Den krymper og krakelerer ikke og er modstandsdygtig overfor regnvand. Let og smidig at påføre. Den er overfladetør på 30 min. og gennemtør på 24-48 timer.



SUPER LIGHT

Hvid letvægtsfiller der ikke krymper under tørring. Tørrer glat op. Til indendørs brug før male- eller tapetarbejde. Udfylder på en gang store huller og revner. Ikke egnet til fastgørelse af genstande. Kan med forsigtighed overmales med vandige malinger efter ca. 2 timers tørretid. Ikke velegnet til permanent våde flader.

UNIVERSAL LETVÆGTS FILLER

Brugsklar hvid letvægtsfiller med høj styrke og hårdhed til inden- og uden-dørs reparationer. Skrue- og sømfast. Velegnet til faste underlag som gips, puds, mursten, træ, sten og beton. Kan overmales med både akryl- og alkyd maling. Ikke velegnet til permanent våde områder. Tørretid på få timer ved tynde lag (2-20 mm).



MEGAFILLER SPARTELMASSE

Grå brugsklar letvægtsfiller til inden- og udendørs brug. Anvendes på træ, puds, mursten, sten og beton. Maks. lagtykkelse 2 cm. Tørretid ca. 12 timer pr. cm lagtykkelse. Ikke velegnet til permanent våde flader.



GLAT OVERFLADE SPARTELMASSE

Hvid spartelmasse som giver en fin glat overflade. Anvendes til udfyldning af små revner og huller i umalet træ, fodpaneler, møbler og træpaneler m.m. Maks. lagtykkelse 1 mm. Kan bearbejdes i ca. 30 min. og slibes efter ca. 1 time. Kan overmales med olie- og vandbase-rede malinger.

SUPERGLAT VÆG SPARTEL

Til indendørs brug. Hvid spartelmasse baseret på polymeremulsion fortykket med cellulose. Anvendes til store flader for at dække og fjerne små revner og andre overfladefejl på gips, gipsplader, mursten og andre murflader. Perfekt overflade for efterfølgende tapetsering eller maling.

Tørretid ca. 6-12 timer. Maks. lagtykkelse 2-3 mm.



KLAR-TIL-BRUG

Anvendes til alle små revner indendørs på træ, gips, mursten, puds m.m. Let at slibe. Maks. lagtykkelse 5 cm. Tørretid 10-20 min.

FLEKSIBEL FILLER

Elastisk filler til små revner og fuger på overflader af træ, puds, beton, gips, metal, glas, spånplader, mursten og keramiske fliser m.m. Ideel til revner og fuger op til 5 mm dybe, hvor der er bevægelse imellem fladerne. Tørretid indenfor 12 timer.



UNIVERSAL SPARTELFARVE

Hvid, alkydharpiks-baseret, brugsklar filler til inden- og udendørs brug. Anvendes til fin overfladespartling og udjævning af træ, metal og polyester. Tørretid 30 min. Maks. lagtykkelse 1 mm.

MULTIFILL 90

Hvid spartelmasse til udfyldning af huller indendørs og udendørs, der er op til 2 cm dybe - klar til brug. Let at slibe. Vejrbestandig. Anvendes på faste underlag som puds, mursten, sten og beton. Bør ikke anvendes under vand eller på permanent våde områder. Tørretid ved tynde lag (2 mm) 1 time og ved tykke lag (1-2 cm) 12-24 timer.



RUTEX FILLER

Speciel spartelmasse beregnet til udfyldning af huller og reparation i savsmuldstapet - klar til brug. Hvid acrylpolymer baseret pasta med fiberstruktur. Tåler alle almindelige vandbase-rede malinger. Tørretid ca. 4 timer.

GIPSPLADE FILLER

Hvid brugsklar letvægtsfiller der er velegnet til samlinger, revner og huller i gipsplader og til revner og sprækker i stuk og gipsdekorationer. Hæfter på sten, beton, mursten, gips, puds og træ. Svinder ikke ind under tørring og forbliver hvid efter hærdning. Kan efter 2 timer overmales med både akryl- og alkyd maling.



PLASTISK TRÆ

Til inden- og udendørs brug. Søm og skruefast. Til udfyldning af mindre revner og huller i al træværk. Bør ikke anvendes under vand eller i permanent våde områder som f.eks. både. Farverne kan blandes indbyrdes. Tørretid ved tynde lag (2 mm) ca. 2. timer.



SUPER STRIPPER

Super effektiv lakfjerner. Blødgør hurtigt de fleste almindelige malinger og laktyper samt 2-komponente produkter. Egner sig ikke til pvc og glasfiber.

PLETFORSEGLER

Hurtig og effektiv blokering (isolering) af næsten alle typer pletter (skjolder) på væg og loft. Kun til indendørs brug. Tørretid ca. 12 timer.



POLYPEEL TAPETOPLØSER

En transparent vandbaseret tapetopløser til blødgøring af gammel tapetklister. Blødgør næsten alle typer tapetklister, under såvel malet som umalet tapet. Kan ikke anvendes på glasvæv. Blødgøringstid ca. 15 min.



SPECIALKLISTER

Tapetklister til alle typer tapet. Indeholder beskyttelse mod mugvækst. Slipper let, så man kan opnå perfekt mønstertilpasning.



Læs mere på
www.borupkemi.dk

Borup Kemi I/S
Bækgårdsvej 53, 4140 Borup
t: 57 56 00 20 w: borupkemi.dk

BORUP