

# Husrep

September 2017



## Produktbeskrivelse

Husrep anvendes til reparationer af større sprækker og huller (op til 10cm pr. påføring) udendørs. Velegnet til tætning af sprækker, rørgennemføringer og reparation af hjørner. Husrep er også velegnet til udjævning af pudsoverflader udendørs. Husrep har god vedhæftning på sten, puds, beton, stuk, polystyren og træ. Husrep er bore-, søm- og skruefast og regnbestandig efter tørring. Kan overmales efter ca. 24 timer.



**Blandingsforhold:** 1 del vand til 4 dele pulver.

Afmål først vandmængden og tilsæt derefter den nødvendige mængde pulver. Bland massen i ca. 1 min. indtil der opstår en ensartet masse uden klumper.

## Behandling

Underlaget skal være rent og fri for støv og fedt. Løst materiale og murstøv fjernes og underlaget forvandes først evt. med en vandforstøver.

Pres massen godt ind i huller og revner med en spartel. Glat overfladen efter i niveau med den omgivende overflade med en fugtet spartel. Hvis hullerne er dybere end 10 cm, påføres flere lag med tilstrækkelig tørretid mellem hver påføring. Efter tørring slibes eventuelle ujævnheder væk.

Rengør værktøj og hænder i lunkent vand straks efter brug. Produktet bør ikke anvendes eller opbevares ved temperaturer under +5 C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af produktet ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn/støvfiltermaske og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.

### Tekniske Data

**Anvendelsesråde:** Udendørs  
**Tørretid v/23c 50%RF:** Max 24 timer  
**Temperatur:** Min + 5c  
**Luftfugtighed RF:** 40-80 % RF (65%RF Optimalt)  
**Værktøj:** Spartel  
**Farve:** Grå  
**Emballage str.:** 1kg og 2.5kg  
**Rengøring:** Sæbevand  
**Opbevares:** Tørt og frostfrit



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.

Databladet skal ses som en vejledning. De angivne værdier gælder for normale forhold, og kan derfor kan variere med fx lagtykkelse, temperatur, etc. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er ansvarlig for at anvende den seneste revision af dette dokument. Kontrollen kan ske på vores hjemmeside.

Varemærkerne AkzoNobel og Polyfilla ejes af the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009