

Fuge Rep

September 2015



Produktbeskrivelse

Fuge Rep er beregnet til enkel reparation og udfyldning af fuger på klinker og fliser indendørs. Fuge Rep kan anvendes til limning af ødelagte og løse fliser/klinker. Fuge Rep er designet til våde områder. Fuge Rep. er varmebestandig, slidstærk og skrabe fast.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fedtfrit. Fuger rengøres først med Polyfilla Fugerens. Tuben æltes grundigt inden brug. Skær mundstykket af med en skarp kniv.

Påfør Fuge Rep direkte fra tuben, og pres massen ind i fugen og glat efter med en finger dybbet i sæbevand. Lad fugen tørre i 15 min. Fjern overskydende fuge med en fugtig klud eller svamp.

Limning af klinker og fliser:

Påfør Fuge Rep direkte fra tuben i 3 vandrette linjer bag på flisen. Ved større klinker, påføres flere linjer. Anbring flisen på væggen, lad tørre i 24 timer, inden fugning. Vask hænder og rengør værktøj med varmt vand straks efter brug.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøjet inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtagerordning. – Ved slibning af behandlede overflader samt fjernelse af produktet ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign. Kan der dannes sundhedsskadelige støv og /eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs
Vægtfylde: 1,60 kg/l
Tørretid v/23 c 50% RF: 24 timer ved 5mm lagtykkelse
Temperaturforhold: Min. +5 c
Luftfugtighed: RF. 40-80 % RF (65% er optimalt)
Værktøj: Spartel
Emballage Str: Tube, 330 g
Farve: Hvid
Rengøring: Sæbevand
Opbevares: Frostfrit
VOC (kat.A/a): 3 g/l



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.

Databladet skal ses som en vejledning. De angivne værdier gælder for normale forhold, og kan derfor kan variere med fx lagtykkelse, temperatur, etc. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er ansvarlig for at anvende den seneste revision af dette dokument. Kontrollen kan ske på vores hjemmeside.

Varemærkerne AkzoNobel og Polyfilla ejes af the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009