

Tapet Opbløder

September 2015



Produktbeskrivelse

Tapet Opbløder kan anvendes på alle slags papirtapeter. Opbløder tapetet hurtigt og uden at beskadige underlaget.

Behandling

Afdæk først alle flader der ikke skal behandles. Perforér tapetet med en tapetridser eller pigrulle. Ved anvendelse af kniv skæres der krydser på væggen.

Blanding: Bland 250 ml tapetopbløder med 5 Liter lunkent vand. Tapetopbløderen påføres herefter på tapetet med svamp eller pensel.

Lad blandingen virke 15 min. Skrab herefter tapetet af med en bred spatel. Ved mange lag tapet, gentages behandlingen.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af tapet, maling mm. ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn/støvfiltremaske og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs
Vægtfylde: 1,00 Kg/l
Virkningstid v/23c 50 % RF: 15 min.
Luftfugtighed RF: 40-80 % (65% optimalt)
Temperatur: Min. + 5 c
Værktøj: Pensel Svamp
Rækkeevne: Ca. 45 m2
Emballage str.: 750 ML
Rengøring: Sæbevand/Vand
VOC: 50 g/L
Opbevaring: Frostfrit



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.