

Universal Filler

September 2015



Produktbeskrivelse

Universal Filler er en ekstra stærk filler der anvendes til fyldning af huller og revner op til 10CM (op til 5cm pr. påføring). Universal Filler har god vedhæftning på træ, puds, sten og beton. Universal filler er ikke velegnet på fugtige underlag, samt på metal og kunststof. Universal Filler er klar til brug og kan ved indendørs anvendelse overmales efter ca. 2 timer (ved 20C, 50 % RF, 1cm lagtykkelse) Ved udendørs anvendelse skal Universal filler overmales med mindst 2 lag maling umiddelbart efter tørring.



Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fri for fedt og støv. Løst materiale fjernes. Universal Filler kan anvendes direkte fra bøtten, med en spartel. Hvis hullet er dybere end 5cm, påføres flere lag med tilstrækkelig tørretid mellem hver påføring. Glat overfladen efter med en fugtig spartel. Kan slibes efter tørring, for et ekstra glat slutresultat. Vask hænder og værktøj i lunkent vand straks efter brug. Universalfiller Grov må ikke lagres eller anvendes ved temperaturer under 5c.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af tapet, maling mm. ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn/støvfiltre og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.

Tekniske Data

Anvendelsesråde: Indendørs og Udendørs
Vægtfylde: 0,60 Kg/l
Tørretid v/23c 50%RF: Overmalbar efter 2 timer min. (ved 1cm lagtykkelse)
Temperatur: Min + 5c
Luftfugtighed RF: 40-80 % RF (65%RF Optimalt)
Værktøj: Spartel
Emballage str.: 500ml
Rengøring: Sæbevand
Opbevares: Frostfrit
Farve: Hvid
VOC: 0 g/l



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.